

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	新板发行	2020. 11. 06	HHM

备注:

1. 材质:
- 1.1 护套: 黑色LCP.
- 1.2 端子: C2680, 镀半金锡G-F
- 1.3 外壳: 不锈钢 SUS201. 镀镍
- 1.4 卡钩: 不锈钢 SUS201
- 1.5 PCB: FR4 喷锡
2. 主要特性:
- 2.1 额定电流: 3A
- 2.2 接触阻抗: $40\text{m}\Omega_{\text{max}}$
- 2.3 绝缘阻抗: $100\text{m}\Omega_{\text{min}}$ 250V DC
- 2.4 耐压测试: 300V AC
- 2.5 沾锡性: 温度 $250\pm 5^{\circ}\text{C}$
- 2.6 整体插入力: 0.5-2.0kgf
整体拔出力: 0.6-2.0kgf
- 2.7 使用寿命: 10000次
- 2.8 工作温度: $-30+85^{\circ}\text{C}$

焊盘针位	G					V			
	A1					A4			
	A12					A9			
焊盘针位	B1					B4			
	B12					B9			
备注:	R1: G+B5 (OTG5. 1K Ω)				R1: G+A5 (OTG5. 1K Ω)				

CUSTOMER DRAWING			铭创科技（东莞）有限公司		
UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET	TITLE		
PROJECTION: 		DRAW: DAP	14PIN 防水TYPE C母座 焊线式 2个焊盘 L=14.6		
GENERAL TOLERANCE 0. ±0.35 0.0 ±0.25 0.00 ±0.15 0.° ±4° 0.0° ±3°		CHECK: HWT	MAT' L SEE TABLE		FINISH SEE TABLE
		APPD: HHM	DWG. NO. 0484. WPCF. 14HXS. J72		PART NO. _____ SIZE A4