



REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	新板发行	2020. 11. 06	HHM

备注:

1. 电气性能:

1.1 额定电流: 5A

1.2 接触阻抗: 40m MAX

1.3 绝缘阻抗: 100M, MIN, 250V, DC

1.4 耐压: 200V AC

2. 机械特性

2.1 插入力: 5-20N

2.2 拔出力: 1-1000次 8-20N

2.3 插拔寿命: 10000次

3. 物理特性

3.1 回流焊: 温度 260 +/ - 5 °C

3.2 工作温度: -40 DEG C to +85摄氏度

4. xx 重点管控尺寸

5., 符合ROHS&HF 环保标准

6	EMI片	SUS301	—	—
5	塑胶护套	LCP	黑色/白色	防火等级UL 94V-0
4	塑胶主体	LCP	黑色	防火等级UL 94V-0
3	卡勾	不锈钢SUS301 1/2H	—	电镀半镍锡80U"
2	端子	高导电 (C7025)	—	电镀镍底80U" 电镀金 3U"
1	外壳	不锈钢SUS316	—	电镀喷砂氨基磺酸镍80U" 盐雾48H
序号	产品组成	材质	颜色	备注

CUSTOMER DRAWING			铭创科技 (东莞) 有限公司		
UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET	Mingchuang Technology (Dongguan) Co., Ltd		
PROJECTION: 	DRAW: DAP	CHECK: HWT	TITLE TYPE C公头24PIN 立贴11.0 拉伸		
GENERAL TOLERANCE 0. ±0.15 0.0 ±0.10 0.00 ±0.05 0.° ±3° 0.0° ±2°	APPD: HHM	MAT'L SEE TABLE	DWG. NO. 1073.TCM.24LS.X59	FINISH SEE TABLE	PART NO. SIZE A4