



REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	新版发行	2024. 11. 08	HHM

1. 产品功能:

- 1.1 5V 3A 华为超级快电、数据传输
- 1.2 单电阻支持IPHONE15充电、数据

2. 电气性能:

- 2.1 绝缘 (Min): 100M欧。
- 2.2 额定电流 (Min): 5.0V-2.0A.
- 2.3 额定电压 (Min): 100VAC.
- 2.4 端子接触阻抗 (Max): 40毫欧.
- 2.5 工作温度: 0 - 50度。
- 2.6 插入力 (Min): 0.5-2.0KG.
- 2.7 拔出力 (Min): ≥0.8KG≤2.0KG.
- 2.8 插拔寿命: 30次/分钟, 5000CYCLES.

3. 盐雾测试: 5%盐水, 35°C, 24小时表面无氧化。

4. 所用材质符合RoHS要求。

1	外壳	不锈钢SUS316 T=0.15mm 镀珍珠镍100u" Min	1	PCS
2	端子	7025R-EH T=0.15mm 按客户要求镀金; 镀锡100u", 镀镍50u";	1	PCS
3	胶芯	LCP+30%GF, UL94V-0(改性+树脂40%), 黑色, 耐温280° ;	1	PCS
4	PCB板	树脂塞孔, 沉金板; 镀金2u T=0.6	1	PCS
5	磁铁	磁性N48 镀铜镍150u T=2.0	1	PCS
6			1	PCS
7			1	SET
项次	名称	Type-c数据磁吸头		数量 单位

CUSTOMER DRAWING			铭创科技(东莞)有限公司 Mingchuang Technology (Dongguan) Co., Ltd.		
UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1	TITLE 圆形磁吸公头 7PIN TYPE-C		
PROJECTION: 	DRAW: DAP	MAT'L SEE TABLE		FINISH SEE TABLE	
GENERAL TOLERANCE 0. ±0.35 0.0 ±0.25 0.00 ±0.15 0.° ±4° 0.0° ±3°	CHECK: HWT	DWG. NO. C15M0702A		PART NO.	SIZE A4
APPD: HHM					